



TRANSACTOR
SECURITY

GES GUN PORT EXPLOSIVE ENTRY FRAME

GES GUN PORT EXPLOSIVE ENTRY FRAME (GP-V1S)

rama do wejść wybuchowych to specjalnie zaprojektowany system ułatwiający strukturalne naruszenia elementów oraz konstrukcji obiektów lądowych i morskich w celu prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz operacji sił specjalnych w zakresie siłowych wejść do obiektów. Rama **GP-V1S** może być stosowana przeciwko celom takim jak ceglane i betonowe ściany, drzwi z litego drewna, drzwi metalowe, drzwi antywłamaniowe oraz grodzie lub kadłuby. System **GP-V1S** do wejść wybuchowych to dwustronna inicjacyjna rama wejściowa z tworzywa sztucznego z PVC, wypełniona wodą, ze specjalnym kanałem na umieszczenie materiałów wybuchowych.



Rama **GP-V1S** to dwustronna inicjacyjna rama wejściowa z tworzywa sztucznego z PVC pozwalając na umieszczenie ładunkiem w postaci materiału wybuchowego w 1 calowym (2,54 cm) kanale. **GES GUN PORT EXPLOSIVE ENTRY FRAME** tworzą otwór wyłomowy, w zależności od materiału docelowego i ładunek wybuchowy o wymiarach ok 16 cali x 16 cali (40 cm x 40 cm).

Do **GP-V1S** można wykorzystywać następujące materiały wybuchowe:

- Arkusze wybuchowe (Sheet Explosive) o różnej szerokości i grubości, oparte na RDX lub PETN
- Liniowe materiały wybuchowe np. ECT/ACE o różne szerokości i grubości oparty na RDX
- Liniowe ładunki platerowany miedzią lub ołowiem o gramaturze od 20 g/m do 500 g/m
- Lont detonujący o gramaturze od 10g/m do 110 g/m

TRANSACTOR SECURITY Sp. z o.o.

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel: 22 378 49 23

fax: 22 378 49 25

e-mail: security@transactor-security.pl




TRANSACTOR
SECURITY

Dane taktyczno – techniczne:

- Numer NSN (ang. NATO Stock Number lub National Stock Number) 1385-21-907-3106
- Wymiary ramy: 40cm x 40cm x 10cm
- Przybliżany wymiar wejścia: 40 cm x 40 cm
- Waga ramy, pusta: 4.4 lbs. / 2.0Kg
- Waga ramy, wypełniona wodą: 19.8 lbs / 9.0Kg
- Średnia pojemność wypełnienia wodą: 1,85 gal. / 7.0L
- Materiał: Tworzywo PVC (bez metalowych śrub i łączników)

Wypożyczenie opcjonalne:

- 2-częściowy PROP POLE lub 4-częściowy składany wspornik PVC zapewniający modułowe podparcie ramy do wysokości ok 150 cm
- plecak Gryphon Premium



TECHNICAL DATA INFORMATION

 **GRYPHON**
ENGINEERING SERVICES

TRANSACTOR SECURITY Sp. z o.o.

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel: 22 378 49 23

fax: 22 378 49 25

e-mail: security@transactor-security.pl