

Zestaw ten posiada szereg narzędzi zaprojektowanych specjalnie do uzyskiwania dostępu do pojazdów.

Karta inwentarzowa zestawu Alpha 6 HL007300

LP.	NR.	NAZWA	ILOŚĆ
1.	HL000900	Karabińczyk z rolką	4
3.	SE002417	Samoprzylepna podkładka kotwiąca	10
5.	HL009603	Taśma izolacyjna	1
6.	HL001600	Wybijak do szyb z diamentową końcówką	1
7.	HL001602	Przycisk z przyssawką	1
8.	HL001510	Mocowanie uchwyty przycisku	1
9.	HL001512	Mocowanie do uchwyty „finger pull”	1
10.	HL001517	Krótką śrubą montażową do zacisków	1
11.	HL001601	Samozaciskowy podnośnik uchwyty	1
12.	HL001604	Podnośnik uchwyty typu winda/bagażnika	1
13.	HL001605	Zacisk przesuwny	1
14.	HL002000	Rama typ „A” do maski	1
22.	HL001603	Uchwyt do przekręcania kluczyka	1
23.	HL007301	Walizka transportowa do zestawu HL007300	1
24.	HL007302	Instrukcja obsługi dla zestawu HL007300	1

OPIS ZESTAWU:

1. Karabińczyk z rolką

Funkcja: Karabinek ze zintegrowanym bloczkiem. Zmniejsza to znacznie obciążenie, gdy karabinek jest używany jako bloczek do prowadzenia linki na zakrętach.

Konstrukcja: Aluminium kute na gorąco, konstrukcja z belek typu „I”.

Wymiary: Długość całkowita: 100mm, otwarcie: 24mm; Waga: 0,051 kg.

Minimalna siła zrywająca: Zamknięty: 24,00kN (2400kg) otwarty: 9,00kN (900kg), oś mała: 8,00kN (800kg).



Dopuszczalne obciążenie eksploatacyjne SWL: Zamknięty: 3,40kN (340kg),
otwarty: 1,30kN (130kg), oś mała: 1,10kN (110kg)

2. Samoprzylepna podkładka kotwiąca

Funkcja: Metalowa płytką z taśmą samoprzylepną stanowiącą punkt kotwienia na nieporowatych i płaskich powierzchni. Szczególnie nadaje się do szkła, malowanych powierzchni i metalu. Posiada otwór do zamocowania odpowiednich urządzeń mocujących (np. śruby lub gwoźdźcia).

Konstrukcja: Płyta aluminiowa, wyposażona w dwustronną taśmę klejącą o wysokiej wytrzymałości.

Wymiary: średnica 80 mm, otwór mocujący 4 mm; Waga: 0,05 kg.

Minimalna siła zrywająca: 0,43kN (43kg)

Dopuszczalne obciążenie eksploatacyjne SWL: 0.30kN (30kg).



3. Taśma izolacyjna

Funkcja: Rolka taśmy o wysokiej wytrzymałości, odpowiednia do zabezpieczania aplikacji.

Konstrukcja: Błyszcząca taśma z tkaniny poliestrowej z klejem wrażliwym na nacisk.

Wymiary: Szer. 50mm, dł. 50m; Waga: 0,55kg.



4. Wybijak do szyb z diamentową końcówką

Funkcja: Narzędzie, które można wykorzystać do rozbicia szyb ze szkła hartowanego.

Konstrukcja: Korpus główny: lekkie aluminium o wysokiej wytrzymałości; Mechanizm: hartowana stal nierdzewna; Sprężyna: Stal o wysokiej wytrzymałości; Punkt zerwania: diament 0,25 K; Przyssawka: aluminium/guma/plastik; Mocowanie: pojedyncza gumowa przyssawka 150 mm.

Procedura ładowania/strzelania: Pojedyncze pociągnięcie, ładowanie i strzelanie w jednej akcji. Procedurę można powtórzyć bez powrotu do wybijaka (powtórne odpalenie).

Siła wymagana do strzału: 40-60N.

Wyposażenie dodatkowe: Pasek na rzep: Zapobiega upadkowi wybijaka szyby na ziemię/wewnątrz podejrzanego obszaru po rozbiciu szyby.



Wymiary: 150mm x 150mm x 190mm; Waga: 1,2kg.

Minimalna siła zrywająca: 0,30kN (30kg)

Dopuszczalne obciążenie eksploatacyjne SWL: 0.10kN (10kg).

5. Przycisk z przyssawką

Funkcja: narzędzie, które może być używane do obsługi zamków typu przyciskowego w pojazdach.

Konstrukcja: Ramiona i oś obrotu: hartowana termicznie stal nierdzewna. Pokrętła blokujące: Plastik Przyssawka: Aluminium/guma/plastik. Mocowanie: pojedyncza gumowa przyssawka 150 mm.

Wymiary: Zamknięty: 400mm x 150mm x 150mm; Otwarty: Maks.: 30mm x 150mm x 600mm; Waga: 1,2kg.

Minimalna siła zrywająca: 0,30kN (30kg)

Dopuszczalne obciążenie eksploatacyjne SWL: 0.10kN (10kg).



6. Mocowanie uchwytu przycisku

Funkcja: Narzędzie służące do obsługi klamek typu przyciskowego w pojeździe, posiada oczko do mocowania liny.

Konstrukcja: Anodowane aluminium i hartowana termicznie stal nierdzewna. Gumowa stopa.

Wymiary: 200x150x70mm; Waga: 0,2kg.

Minimalna siła zrywająca: 0,50kN (50kg)

Dopuszczalne obciążenie eksploatacyjne SWL: 0.35kN (35kg).



7. Mocowanie do uchwytu „finger pull”

Funkcja: Narzędzie używane do obsługi uchwytów typu finger pull w pojeździe, posiada oczko do mocowania liny.

Konstrukcja: Anodowane aluminium i hartowana termicznie stal nierdzewna.

Wymiary: 200x170x60mm; Waga: 0,2 kg.

Minimalna siła zrywająca: 0,50kN (50kg)

Dopuszczalne obciążenie eksploatacyjne SWL: 0.35kN (35kg).



8. Krótka śruba montażowa do zacisków

Funkcja: Narzędzie używane do mocowania uchwytu przycisku lub uchwytu „finger pull” do samozaciskowego podnośnika uchwytu.

Konstrukcja: anodowane aluminium i stal nierdzewna.

Wymiary: średnica 32mm x długość 35mm; Masa: 0,075kg.



9. Samozaciskowy podnośnik uchwytu

Funkcja: Narzędzie używane do mocowania do uchwytów drzwi typu winda, bezpiecznie utrzymuje się na swoim miejscu.

Konstrukcja: stal pokryta żywicą epoksydową, oczka ze stali nierdzewnej; mocowanie: samozaciskowa blokada zatrzaskowa.

Wymiary: 250mm x 230mm x 70mm; Waga: 0,6 kg.

Minimalna siła zrywająca: 0,50kN (50kg)

Dopuszczalne obciążenie eksploatacyjne SWL: 0.35kN (35kg).



10. Podnośnik uchwytu typu winda/bagażnika

Funkcja: Narzędzie, które może być używane do obsługi uchwytów drzwi typu windy lub bagażnika. Ruch obrotowy umożliwia obsługę zagłębionych uchwytów typu „pivot and lift”.

Konstrukcja: kij teleskopowy: włókno węglowe, łączenia tworzywo sztuczne/stal nierdzewna, wykończenie naturalne; Zacisk głowica/skrzydło: Anodowane aluminium; Ramię/hak/skrzydła: Stal nierdzewna hartowana cieplnie.

Wymiary: Najkrótsze ustawienie: 600mm x 200mm x 90mm Najdłuższe ustawienie: 1200mm x 200mm x 90mm; Waga: 1,3 kg.

Minimalna siła zrywająca: 0,50kN (50kg)

Dopuszczalne obciążenie eksploatacyjne SWL: 0.35kN (35kg).



11. Zacisk przesuwny

Funkcja: System zacisków przesuwnych. W zestawie 3 zestawy nóżek do chwytania płaskich, ukośnych i okrągłych powierzchni. Ramiona można odwrócić, aby chwytać na zewnątrz. Drążek wyposażony w oczka do mocowania liny.

Konstrukcja: Korpus z tworzywa sztucznego, pręt stalowy, mosiądz niklowany i wkładki stalowe.

Wymiary: Głębokość gardzieli 85mm, Zakres mocowania 0 - 305mm, Zakres rozszerzania 200 - 505mm; Waga: 0,95kg.

Minimalna siła zrywająca: z wkładkami: 1,50kN (150kg), bez wkładek: 0,50kN (50kg).

Dopuszczalne obciążenie eksploatacyjne SWL: z wkładkami: 1,00kN (100kg), bez wkładek: 0,35kN (35kg).



12. Rama typ „A” do maski

Funkcja: Lekki Dwójnóg ramowy używany do otwierania maski pojazdu.

Konstrukcja: aluminiowe słupy, gumowe stopki, kołki ze stali nierdzewnej, plastikowe gałki i wkładki.

Wymiary: 500x50x20mm; Waga: 2kg

Minimalna siła zrywająca: 2,15kN (215kg)

Dopuszczalne obciążenie eksploatacyjne SWL: 1,50kN (150kg).



13. Uchwyt do przekręcania kluczyka

Konstrukcja: Anodowane aluminium, z wkładkami gwintowymi ze stali nierdzewnej. Śruby ze stali nierdzewnej. Lina z rdzeniem z kevlaru. Stalowy klucz sześciokątny z plastikową rękojeścią. Mocowanie: wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej.

Wymiary: 44mm x 20mm; Waga: 0,2 kg.

Minimalna siła zrywająca: 0,40kN (40kg)

Dopuszczalne obciążenie eksploatacyjne SWL: 0.25kN (25kg).



14. Walizka transportowa do zestawu HL007300

Sztywna plastikowa walizka z uszczelką pierścieniową 'O'. Z wewnętrznym wycięciem z pianki.

Konstrukcja: Korpus z polipropylenu, zatrzaski ABS, kołki ze stali nierdzewnej i uszczelka z neoprenu, wewnętrzna pianka Plastazote.

Wymiary: wewnętrzne: 908L x 343W x 133H, zewnętrzne: 968L x 406W x 155H; Waga: (pusta) 7,7kg.



15. Instrukcja obsługi dla zestawu HL007300

Drukowana instrukcja obsługi w wersji papierowej.

Zestaw Alpha 6 HL007300 jest zgodny z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 17 maja 2006 oraz dyrektywą zmienioną 95/16/EC oraz Instrumentem Statutowym 2008 Nr. 1597 Przepisy dotyczące BHP Dostaw Maszyn.