

Zagłuszarka fal radiowych Dymstec DY-JMPEO

Zagłuszarka Dymstec (DY-JMPEO) została zaprojektowana do blokowania emitowanego sygnału radiowego służącego do zdalnego aktywowania urządzeń wybuchowych sterowanych określonymi częstotliwościami radiowymi.

➤ **Funkcje:**

- Blokuje komunikację mobilną, w tym komórkową, Wi-Fi, bluetooth, wibro itp.
- Kolorowa dioda LED wskazuje stan pracy każdego pasma (zielony: stan gotowości, niebieski: aktywacja, czerwony: alarm)
- Urządzenie posiada wbudowany akumulator, dzięki czemu może być obsługiwane nawet w przypadku awarii zasilania zewnętrznego.
- Określone źródło sygnału na pasmo dla maksymalnej wydajności zagłuszania.



➤ **Ukompletowanie**

Pozycja	Opis	Ilość
Główne urządzenie	Zagłuszarka fal radiowych	1
Anteny	Antena monopolowa VHF/UHF, 20~175 MHz	1
	Antena dipolowa VHF/UHF, 175~480 MHz	1
	Antena dipolowa UHF/SHF, 700~2700 MHz	2
	Antena dipolowa SHF, 3400~5800 MHz	1
	Antena kierunkowa, 700~3800 MHz	1
Tablet	Tablet Dell Latitude 7220EX Rugged Extreme (wraz z niezbędnymi akcesoriami)	1
Oprogramowanie	Oprogramowanie z funkcją do programowania częstotliwości (licencja)	1
Walizka transportowa	Walizka typu pelican na kółkach, IP 54 (PN_EN 60529:2003)	1
Akcesoria	Pilot do zdalnego sterowania (przewodowo i bezprzewodowo)	1
	Zestaw kabli RF	
	Zestaw kabli (kabel AC, kabel komunikacyjny itp.)	



TRANSACTOR SECURITY



Zestaw anten



Tablet

➤ **Ogólna specyfikacja:**

Pozycja	Specyfikacja
Zakres częstotliwości zakłócania	25 MHz~5850MHz (Zobacz tabelę 1)
Całkowita moc wyjściowa	140W
Zasilanie	230 V / AC, 12 V / DC
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym	1 godzina ciągłej pracy
Metoda chłodzenia	Wymuszona konwekcja
Temperatura pracy	-10°C ~ +40°C
Wilgotność	5% ~95%

TRANSACTOR SECURITY Sp. z o. o.

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel/fax: 22 378 49 23/25

e-mail: security@transactor-security.pl



Moduł	Częstotliwość od (MHz)	Częstotliwość do (MHz)	Moc wyjściowa (Watt)
1	25	88	40 W
2	88	108	10 W
3	105	175	10 W
4	380	480	10 W
5	700	985	10 W
6	1710	2200	10 W
7	2350	2500	10 W
8	2500	2690	20 W
9	3400	3800	10 W
10	4800	5850	10 W



Pozycja	Opis
Model	Dell Latitude 7220EX Rugged Extreme
Wymiary ekranu	11.6" FHD, możliwość korzystania z ekranu dotykowego w rękawiczkach
Klasa IP	IP65
Odporność na upadek	1.22m
Temperatura	-20 ~ +63°C
Wymiary	323.4 x 214.2 x 26.2 mm
Waga	1.65 kg

➤ **Opis produktu**

- Całkowita moc wyjściowa: 140 W
- Regulacja mocy emitowanego sygnału dla każdego pasma
- Zagłuszanie wszystkich częstotliwości GSM, UMTS, LTE, operatorów telefonii komórkowej, oraz częstotliwości WI-FI, Bluetooth, 2,4GHz, 5 GHz
- Łatwy i szybki montaż anten – w zestawie 5 anten
- Dodatkowa antena kierunkowa dla pasm telefonii komórkowej – dużej mocy LPDA, 700~3800 MHz
- Pilot do zdalnego sterowania włączenia i wyłączenia urządzenia z odległości nie mniejszej niż 30 m
- Zasilanie akumulatorowe umożliwiające nieprzerwaną pracę przez min. 1 godzinę przy pełnej mocy
- Możliwość programowania okien pasmowych dla zadeklarowanej częstotliwości pracy sprzętu specjalistycznego Zamawiającego pracującego i sterowanego drogą radiową w pasmie zagłuszonym.
- Oprogramowanie, licencja, kable podłączeniowe i niezbędne akcesoria
- Obudowa urządzenia wykonana z materiału wysokoodpornego wyposażona w kółka jezdne spełniające normę IP 54 (PN-EN 60529:2003)
- Waga: 45 kg
- Temperatura pracy: -10°C ~ +40°C
- Wilgotność: 5% ~95%