



TRANSACTOR
SECURITY

Kamera inspekcyjna TTS-S15IR



Specyfikacja systemu

Kamera obrotowa	Czujnik obrazu	1080P SONY Image Sensor
	Źródło światła	Diody LED 940IR
	Czułość	0.0001Lux/F1.2
	Obiektyw i kąt widzenia	3.6mm F1.2 (H)160 ° -
	Ogniskowa	20-100 cm
	Obrót kamery	poziom 360°, w pion 180 °
	Wymiary głowicy kamery	34,5 x 51,5 mm
	Klasa IP	IP65
	Prędkość silnika	10r/m

TRANSACTOR SECURITY Sp. z o. o.

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel/fax: 22 378 49 23/25

e-mail: security@transactor-security.pl



	Zasięg audio/komunikacji	300 mkw
Drażek teleskopowy	Wymiary	Rozłożony około 5 m, złożony 1,15 m
	Waga	1,8 kg
	Sekcje	4
Wyświetlacz	Rozmiar ekranu	10.1" ekran LCD
	Rozdzielczość	1080 X 800 Pixel
	Jasność	500 cd/m ²
	Wyjście wideo	1080P HD-TVI
	Moc wyjściowa	12V 300MA
	Format kompresji wideo	H.264
	Pamięć wideo	AVI
	System operacyjny	Windows, MAC OS
	Port	USB 2.0/ Audio in
	Napięcie	DC :7-24V USB DC:5V
	Zasilacz	DC5-12V 2A
	Wbudowana bateria	Bateria litowo-jonowa 7500 mAh
	Zewnętrzna karta SD	Karta TF max 128 GB (opcja)
	Osłona przeciwsłoneczna	Zdejmowana, otwierana jednym naciśnięciem
	Wymiary	177mm x120mm x 20mm/ 177mm x120mm x 32mm (z osłoną)
	Waga	0,39 kg/ 0,5 kg (z osłoną)
Walizka transportowa	Wymiary i waga	124x26x12 cm; 8 kg