



TRANSACTOR SECURITY

AutoClear 100100TDVS-DV



ZASTOSOWANIE:

- *Prześwietlanie w punktach kontroli dostaw, pasażerów, personelu i osób odwiedzających instytucje publiczne*
- *Bezpieczeństwo korporacyjne, rządowe i prywatne*
- *Prześwietlanie ładunków i przedmiotów o dużych gabarytach*

Urządzenie AutoClear 100100TDVS-DV jest przeznaczone do inspekcji przedmiotów różnej wielkości, od ciężkich dostaw cargo do bagaży lub paczek przenoszonych ręcznie. Technika skanowania gwarantuje pewną i szybką detekcję: ukrytej broni palnej, noży, materiałów wybuchowych, narkotyków oraz innego rodzaju kontrabandy.

Tryb wyświetlania umożliwia rozróżnianie materii organicznej i nieorganicznej. Posiadają również funkcje zwiększanie wyrazistości i podkreślania krawędzi przedmiotów. Istnieje także możliwość zmiany kierunku przesuwu taśmociągu. Skanery posiadają zaawansowane opcje obrazowania: obraz kolorowy/czarno-biały, w pozytywie/negatywie, automatyczny alarm gęstości, wielokrotny zoom, możliwość rozjaśnienia wyświetlanego obrazu.

Podstawowe cechy urządzenia:

- Detektor w kształcie litery L dla 100% prześwietlania
- Idealny do kontroli dużych i ponad wymiarowych obiektów
- Konstrukcja z dwoma widokami zapewnia bardziej szczegółowe informacje w jednym skanie;
- Wbudowany system pomocy (w języku polskim);

TRANSACTOR SECURITY Sp. z o.o.

00-215 Warszawa

ul. Sapieżyńska 10

tel/fax: **22 63 55 902**

fax: **22 63 56 244**

e-mail: security@transactor-security.pl

SPECYFIKACJA AUTOCLEAR 100100TDVS-DV:

Parametry fizyczne:		Standardowe funkcje lub cechy:	
Rozmiar tunelu:	100,0 x 100,0 cm	• auto kalibracja	• funkcja D-SCAN
Wymiary ogólne:	326,6 x 163,0 x 174,3 cm	• alarm gęstości	• przedłużenie tunelu wej.
Waga:	170kV: 1,315 kg waga netto 1,497 kg waga wysyłkowa	• pamięć podręczna	• przedłużenie tunelu wyj.
		• automatyczne zazn. krawędzi	• pełnowymiarowy panel do sterowania urządzeniem
		• automatyczne sezonowanie	
		• system operacyjny autoSoft	• pomoc interaktywna
Konstrukcja:	Solidna, ciężka konstrukcja, malowana farbą epoksydową, stalowa rama. Wykończenia i akcesoria ze stali nierdzewnej i aluminium. Podstawa na kółkach.	• autoTracking	• wykrywanie substancji organicznych/nieorganicznych
		• 128x smart zoom	• funkcja Real Clear
		• regulowana wartość zoom	
		• kolor, tryb cz-b odwrócony	• zmiana kier. taśmociągu
		• wzmocnienie światła i czerni	• zapisywanie na USB
		• 3 programowalne przyciski	• funkcja Z-SCAN
Temperatura:	Temp. pracy: 0° do +40°C Temp. przechowywania: od -20° do +60°C	Opcje dodatkowe:	
Wilgotność:	20%-95% bez kondensacji	• autoArchive	• drukarka laserowa
		• autoMatAlert	• większy monitor
Zasilanie:	115/230 VAC ±10% 60/50 Hz, 1 kVA max.	• autoColor+	• sensor optyczny promieniowania
Generator promieniowania:		• autoZ display	• Podłączenia sieciowe: • autoNet live view • diagnostyka zdalna • zdalne obrazowanie • zdalne zarządzanie
Głowica generatora:	samodzielna z zamkniętym chłodzeniem w kąpeli olejowej	• program szkoleniowy	
Parametry wysokiego napięcia:	170kV, operacyjnie 170 kV	• Konsola operatora	
		• stoliki rolkowe na wyj. i wej.	
		• przycisk nożny	
Cykl pracy:	100%	• zapis na DVD	• Zestaw do warunków o zwiększonej wilgotności
Orientacja wiązki:	Widok 1: ukośny Widok 2: z boku (oba kąt 80°)	• archiwizacja obrazów	• funkcja sharp scroll
Dawka na skan:	<0,1 mR/godz..	• eksport obrazów (jpg, bmp)	• funkcja TIP
Wyciek promieniowania:	<0,5 mR/godz. <0,1 mR/godz.	• licznik prześwietleń	
Możliwości inspekcyjne:		• miernik kV, mA	• moduł UPS
Penetracja materiałów:	Gwarantowane: 36 mm (38 typowo)		
Kontrast:	Ponad 2 miliony tonacji kolorów w standardzie		
Rozdzielczość:	gwarantowane 40 AWG (typowo 42 AWG)		
Prędkość taśmociągu:	24,0 cm/sek; 14,6 m/min.		
Obciążenie taśmociągu:	200 kg (360 kg opcjonalnie)		
Bezpieczeństwo filmów:	Gwarant. dla ISO 1600 (33 DIN)		
Detektory: Szybka, ultraczuła matryca detektorów fotodiod; W kształcie litery L dla 100% prześwietlania elementów			

Monitor: 2x LCD 19" 1280x1024 lub większe na życzenie.