



TRANSACTOR SECURITY

System rentgenowski AutoClear 7555DVS



ZASTOSOWANIE:

- *Prześwietlanie w punktach kontroli pasażerów, personelu i osób odwiedzających instytucje, sądy, urzędy, banki*
- *Bezpieczeństwo korporacyjne, rządowe i prywatne*
- *Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej*
- *Kontrola poczty*

Wielooenergetyczny skaner rentgenowski 7555DVS zapewnia wyraźny obraz potencjalnie ukrytych materiałów wybuchowych, broni, narkotyków i innych w małych i średnich bagażach lub paczkach. Jest szybki i łatwy w obsłudze. Urządzenie 7555DVS jest idealne do prześwietlania przedmiotów takich jak torebki, teczki, plecaki, wózki, średnie paczki i nie tylko. Tryb wyświetlania umożliwia rozróżnianie materii organicznej i nieorganicznej. Posiada również funkcje usuwania poszczególnych warstw obrazu, zwiększanie wyrazistości i podkreślania krawędzi przedmiotów. Istnieje także możliwość zmiany kierunku przesuwu taśmociągu.

Podstawowe cechy urządzenia:

- Konfiguracja generatora oddolnego tworzy standardowy widok
- Opatentowany taśmociąg nigdy nie wymaga regulacji;
- Zbudowany na najbardziej stabilnym i elastycznym systemie operacyjnym w branży;
- Wbudowany system pomocy w języku polskim;
- Zaawansowane opcje obrazowania;

TRANSACTOR SECURITY Sp. z o.o.

Ul. Trakt Lubelski 257a

04-667 Warszawa

Polska

Tel. +48 22 378 49 23, Fax. +48 22 378 49 25

e-mail: security@transactor-security.pl

SPECYFIKACJA AUTOCLEAR 7555DVS:

Parametry fizyczne:		Standardowe funkcje lub cechy:	
Rozmiar tunelu:	75,0 x 55,0 cm	• auto kalibracja	• funkcja D-SCAN
Wymiary ogólne:	204,0 x 97,7 x 140,3 cm	• alarm gęstości	• przedłużenie tunelu wej.
Ciężar:	160kV: 454 kg waga netto 589 kg waga wysyłkowa	• pamięć podręczna	• przedłużenie tunelu wyj.
		• automatyczne zazn. krawędzi	• pełnowymiarowy panel do sterowania urządzeniem
		• automatyczne sezonowanie	
		• system operacyjny autoSoft	• pomoc interaktywna
Konstrukcja:	Solidna, ciężka konstrukcja, malowana farbą epoksydową, stalowa rama. Wykończenia i akcesoria ze stali nierdzewnej i aluminium. Podstawa na kółkach.	• autoTracking	• wykrywanie substancji organicznych/nieorganicznych
		• 128x smart zoom	• funkcja Real Clear
		• regulowana wartość zoom	• zmiana kier. taśmociągu
		• kolor, tryb cz-b odwrocony	• zapisywanie na USB
		• wzmocnienie światła i czerni	• funkcja Z-SCAN
Temperatura:	Temp. pracy: 0° do +40°C Temp. przechowywania: od -20° do +60°C	Opcje dodatkowe:	
Wilgotność:	20%-95% bez kondensacji	• autoArchive	• drukarka laserowa
		• autoMatAlert	• większy monitor/ 2 monitory
Zasilanie:	115/230 VAC ±10% 60/50 Hz, 0,8 kVA max.	• autoColor+	• sensor optyczny promieniowania
Generator promieniowania:		• autoZ display	• Podłączenia sieciowe: • autoNet live view • diagnostyka zdalna • zdalne obrazowanie • zdalne zarządzanie • Konsola operatora
Głowica generatora:	samodzielna z zamkniętym chłodzeniem w kąpieli olejowej	• program szkoleniowy	
		• licznik prześwietleń	
Parametry wysokiego napięcia:	160kV, operacyjnie 140 kV	• stoliki rolkowe na wyj. i wej. • przycisk nożny • zapis na DVD • archiwizacja obrazów	
Cykl pracy:	100%	• eksport obrazów (jpg, bmp)	• funkcja sharp scroll
Orientacja wiązki:	diagonalna (odchylenie 80°)	• miernik kV, mA	• funkcja TIP
Dawka na skan:	<0,1 mR/godz..	• Zarządzanie użytkownikami	• moduł UPS
Wyciek promieniowania:	<0,5 mR/godz. <0,1 mR/godz.		
Możliwości inspekcyjne:		Wymiary urządzenia:	
Penetracja materiałów:	28 mm (29 typowo)	Note: Non-marking casters. Dimensions are in inches and centimeters.	
Kontrast:	Ponad 2 miliony kolorów		
Rozdzielczość:	gwarantowane 38 AWG (typowo 40 AWG)		
Prędkość taśmociągu:	24,0 cm/sek; 14,6m/min.		
Obciążenie taśmociągu:	160 kg		
Bezpieczeństwo filmów:	Gwarant. dla ISO 1600 (33 DIN)		
Detektory:		Monitor:	
Szybka, ultraczuła matryca detektorów fotodiody; W kształcie litery L dla 100% prześwietlania elementów		LCD 19" 1280 x 1024	