



TRANSACTOR
SECURITY

BRAMOWY WYKRYWACZ METALI GARRETT PD6500i

Unikalny system zapewnia detekcję metali ferro- i nieferromagnetycznych w 33 strefach przy minimalizacji fałszywych alarmów. Regulowane alarmy wizualne i dźwiękowe. Istnieje możliwość wyboru jednego z 20 programów detekcji, jak również ustawienia czułości. Wykrywacz jest wyposażony w program automatycznej autodiagnostyki, przyjazny dla obsługi system ustawiania parametrów urządzenia. Umieszczone na urządzeniu LED wskazują stronę i położenie wykrytego przedmiotu. Wszystkie ustawienia zabezpieczone są zamkiem na klucz i dwoma poziomami kodów dostępu. Bramowe wykrywacze metali PD6500i są wykorzystywane w systemach ochrony lotnisk, budynków rządowych, sądów, więzień, elektrowni, banków, zakładów pracy, szkół itp.



Parametry techniczne:

Zasilanie: 100 – 240 V

50/60 Hz

Temperatura pracy : -20 °C do +65 °C

Wilgotność: do 95% bez kondensacji

Waga: 64 kg (75 kg z opakowaniem)

Wyświetlacz: LCD

Budowa: laminat odporny na zarysowania i zabrudzenia; głowice wykrywające i wspornik: wytrzymałe aluminium.

System wyposażony w fotokomórkę i licznik osób zapewnia minimalny poziom „fałszywych” alarmów .

WYMIARY	Szerokość	Wysokość	Głębokość
Przejście:	76 cm	203 cm	58 cm
Zewnętrzne:	90 cm	221 cm	58 cm

Akcesoria opcjonalne:

- Zasilacz UPS awaryjny zapewniający pracę urządzenia do 8h.
- Zestaw montażowy przylepcowy do podłogi.
- Pilot zdalnego sterowania.
- Próbki testowe: odpowiednik małego pistoletu.
- Próbki testowe: odpowiednik małego noża.

Urządzenia Garrett PD6500i spełniają międzynarodowe standardy lotniskowe takie jak: TSA, ECAC, STAC, AENA, CJIAC, DFT; dodatkowe normy i wymagania takie jak: USMS, NIJ-0601.02, NILECI; wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i zgodności dla: CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP, IEEE.

Spełnia normy IP 55 (możliwe również IP 65), IEC 529.