



TRANSACTOR
SECURITY

Czytnik linii papilarnych KOJAK

Czytnik Kojak to kompaktowe i wygodne w obsłudze urządzenie, które zapewnia szybkie skanowanie linii papilarnych. Posiada certyfikat FBI Appendix F do rejestrowania i weryfikowania 10 odcisków typu płaskiego jak i rolowanego.

Kojak jest wyposażony w intuicyjny interfejs graficzny oparty na diodach LED, który umożliwia szybkie i łatwe rejestrowanie dokładnych skanów.



Czytniki firmy Integrated Biometrics wykorzystują opatentowaną technologię czujnika emitującego światło (LES), aby zapewnić stałe i mobilne obrazowanie linii papilarnych.

➤ SPECYFIKACJA

- **Typ czujnika:** kamera CMOS z czujnikiem emitującym światło (LES)
- **Rozdzielczość:** 500 PPI
- **Głębia kolorów:** Zakres dynamiczny 256 odcieni szarości
- **Rozmiar obrazu:** 1600 W x 1500 H pikseli
- **Obsługiwane formaty obrazów:** RAW, JPEG2000, BMP, PNG, WSQ
- **Szyfrowanie:** klucz 256 bitów AES i algorytmy RSA
- **Certyfikat FBI / Certyfikaty obrazu:** FBI Appendix F, PIV, FIPS 201, FAP 60.
- **Szybkość:** Minimalna liczba klatek na sekundę > 10 kl./s
- **Typy pobierania linii papilarnych:** płaski i rolowany

TRANSACTOR SECURITY Sp. z o. o.

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel/fax: 22 378 49 23/25

e-mail: security@transactor-security.pl

- **Waga czytnika:** 725 g
- **Wymiar płyty:** 88.90 mm x 80.01 mm
- **Wymiary obszaru roboczego (skanowania):** 81.28 mm x 76.30 mm
- **Wymiary czytnika:** 114.20 mm x 132.08 mm x 83.83 mm
- **Interfejs:** USB 2.0 - USB 3.0; Szybkość: maksymalnie 480 Mb / s
- **Źródło zasilania:** USB
- **Wymogi zasilania:** 4.40V do 5.25V >300mA przy pełnym skanowaniu, <2mA w trybie czuwania.
- **Zgodność i certyfikaty:** USB-IF USB.ORG, FCC Part 15 (per ANSI C62.4:2003) Class A; CSA ICES-003 Class A; CE Emissions: EN 55022:2006 Class A; CE Immunity: EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-2, IEC 60950-1, RoHS dyrektywa 2002/95/EC, IEC 60068-2-64, system POBYT v2.
- **Temperatura pracy:** -10°C +55°C
- **Wilgotność:** 10~95% bez kondensacji
- **Temperatura przechowywania:** -30°C +60°C
- **Ochrona:** cała obudowa IP65 - bezpośredni strumień wody, brak wnikanie kurzu i brudu.
- **Wytrzymałość:** MIL-C-675c 4.5010, MIL-STD-810F
- **Wsparcie systemowe:** Windows Desktop 32/64 bit (7, 8, 10), Windows Server, Linux, Android 4.0+, Java

