

Wideoendoskop TTS-GX6.0IR



Specyfikacja techniczna:

Kamera			
Głowica	Φ 6.0 x 16 mm	Kąt widzenia	0°
Rozdzielczość	720P	Pole widzenia	>80°
Głębina widzenia	60mm ~ nieskonczoność	Oświetlenie	Światłowod na podczerwień
Czujnik optyczny	1/7.5"	Natężenie promieniowania	>15m
Sonda			
Artykulacja	na wszystkie strony	Długość przewodu	200 cm

TRANSACTOR SECURITY Sp. z o. o.

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel/fax: 22 378 49 23/25

e-mail: security@transactor-security.pl



TRANSACTOR
SECURITY

Materiał przewodu		plecionka wolframowa	
Wyświetlacz i system			
Zasilanie	3,7 V/9000 MAH Zasilacz sieciowy: wejście AC100 ~ 240V 50/60Hz 0,35A, wyjście 5V3A	Wymiary	33x9x15 cm
Wyświetlacz	5,0-calowy TFT-LCD (1280 x 768 pikseli)	Materiał zewewnętrzny	Wytrzymała obudowa ABS
Kontrola jasności:	Ręczna 5-stopniowa regulacja	Rozdzielczość zdjęcia	1024×768 JPG
Pamięć	Karta SD 64 GB	Rozdzielczość wideo	720×576 AVI
Balans bieli	Automatyczny/manualny	Poziom wodoodporności	IP67, IP65 (konfigurowalny)
Temperatura pracy			
Temperatura pracy endoskopu	-10°C ~ 40°C	Wilgotność	15-90%, bez szronu
Temperatura pracy sondy	-20° ~ 60° C	Wodoodporność	Sonda + kamera: IP55