

Karta Katalogowa Detektor Dronów Długiego Zasięgu SenID+



OPIS TECHNICZNY DETEKTORA DRONÓW DŁUGIEGO ZASIĘGU SenID+

Zasięg detekcji	Do 25 km na otwartej przestrzeni Do 10m km w miejskiej zabudowie
Waga	< 10kg
Typ sensora	Pasywne dekodowanie częstotliwości radiowych
Zakresy częstotliwości	Pasma ISM Od: Do: 6,765 MHz 6,795 MHz 13,553 MHz 13,567 MHz 26,957 MHz 27,283 MHz 40,660 MHz 40,700 MHz 433,050 MHz 434,790 MHz 868,000 MHz 870,000 MHz 2400 MHz 2483 MHz 5725 MHz 5875 MHz 24,00 GHz 24,25 GHz 61,00 GHz 61,50 GHz 122,00 GHz 123,00 GHz 244,00 GHz 246,00 GHz
Interfejs	Sieć LAN lub Chmura
Gotowość do użycia	W 10 minut
Zasilanie	Kabel Ethernet
Typ anteny	Antena dookólna
Temperatura pracy	-40 do +120 °C
Stopień ochrony IP	IP67

CECHY I ZALETY:

- Pasywne wykrywanie sygnałów radiowych z pasm ISM
- Detekcja dronów DJI wyposażonych w Remote ID, które są najbardziej powszechne i obejmują ponad 90% rynku
- System wykrywa sygnały drona w czasie rzeczywistym, pozwalając na śledzenie go w przestrzeni detekcji. Ponadto wykrywana jest lokalizacja pilota drona.
- Mobilny system, który może być używany w czasie ruchu w plecaku lub jako stacjonarny system, którego rozłożenie i uruchomienie zajmuje mniej niż 10 minut